

COPIATRICE

Procedimento di copiatura:	Scansione a raggio laser e stampa elettrofotografica
Velocità di copiatura:	28/33/40/50 copie al minuto
Risoluzione:	600 dpi
Preriscaldamento:	22 secondi
Prima copia:	4,5/4,5/4,1/3,5 secondi
Memoria:	Max.: 768 MB + 40 disco fisso GB
Capacità carta:	Max.: 3.100/3.100/4.400/4.400 fogli
Capacità di raccolta:	Max.: 1.625/1.625/3.625/3.625 fogli
Formati carta:	A5 - A3
Grammatura carta:	52 - 157/157/220/220 g/m²
Dimensioni (L x P x A):	MP 285 e MP 3351: 570 x 653 x 709 mm MP 4001 e MP 5001: 670 x 677 x 910 mm
Peso:	65/65/85/85 kg
Alimentazione elettrica:	220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Assorbimento elettrico:	In funzione: 1,4/1,4/1,5/1,5 kW

STAMPANTE

Velocità di stampa:	28/33/40/50 stampe al minuto
Linguaggi stampante:	Di serie: PCL5e, PCL6 Opzionale: Adobe® PostScript® 3™, IPDS
Risoluzione:	Max 600 x 600 dpi
Interfacce:	Di serie: USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Opzionale: IEEE 1284/ECP, Wireless LAN (IEEE 802.11a/g, WPA support), Bluetooth, Gigabit Ethernet
Protocolli di rete:	TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, AppleTalk
Ambienti supportati:	Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008, Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5, UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10, HP-UX 10.x/11.x/11iv2/11iv3, SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0, RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise, IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5Lv5.2/v5.3, Macintosh 8.6 o successivo (OS X classic), Macintosh X v10.1 o successivo (OS X native), SAP® R/3® (3.x o successivo) mySAP ERP2004 o successivo, NDPS Gateway Netware 5.1 (SP8 o successivo) 6.0 (SP5 o successivo)/6.5 (SP3 o successivo), IBM® iSeries / AS/400 con OS/400 Host Print Transform

SCANNER

Velocità di scansione:	Colore: Max 37/37/39/39 ppm B/N: Max 53/53/69/69 ppm Max: 600 dpi (TWAIN: 1.200 dpi)
Risoluzione:	A5 - A3
Formato originali:	Network TWAIN
Driver incorporati:	SMTP, TCP/IP
Scan to e-mail:	Protocollo SMB, FTP, NCP (con login di sicurezza)
Scan to folder:	

SOLUZIONI SOFTWARE

SmartDeviceMonitor™, Web SmartDeviceMonitor™, Web Image Monitor, DeskTopBinder™ Lite

FAX (OPZIONALE)

Linee:	PSTN, PBX
Compatibilità:	ITU-T (CCITT) G3, ITU-T (T.37) Internet Fax, ITU-T (T-38) IP Fax
Velocità modem:	Max.: 33,6 Kbps
Velocità di scansione:	39/39/56/56 cpm (A4/SEF)
Memoria:	12 MB standard, 44 MB max.
Memoria di backup:	Sì

OPZIONALI

2 cassette carta da 500 fogli (MP 2851 e MP 3351), 2 cassette carta da 550 fogli (MP 4001 e MP 5001), Cassettone a grande capacità da 1.200 fogli (MP 4001 e MP 5001), Cassettone a grande capacità da 2.000 fogli, Vassoio monocomparto da 125 fogli, Vassoio basculante interno (MP 2851 e MP 3351), Finisher da 500 fogli (MP 2851 e MP 3351), Finisher da 1.000 fogli, Finisher da 3.000 fogli (MP 4001 e MP 5001), Finisher per libretto da 1.000 fogli (MP 2851 e MP 3351), Finisher per libretto da 2.000 fogli (MP 4001 e MP 5001), Kit di perforazione (2/4 fori intercambiabili, foratura scandinava a 4 fori), Unità di collegamento, Unità di protezione con sovrascrittura dei dati, Unità di protezione delle copie (Data Copy Security), Unità di codifica del disco fisso, File format converter, Unità browser, Staffa per contatore a chiave, Unità interfaccia contatore, GlobalScan NX, Unità accesso scanner (MP 4001 e MP 5001), Timbro fax, Seconda porta G3 Super, Mobiletto basso, Card authentication package, Soluzioni software professionali

Questi prodotti rispondono alle norme ENERGY STAR CE in materia di efficienza energetica.

Per maggiori informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e software rivolgersi ai Punti Vendita Ricoh.



Certificazione ISO9001, Certificazione ISO14001

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono stati registrati dai rispettivi detentori. Le caratteristiche tecniche e l'aspetto dei prodotti possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Il colore dei prodotti può differire da quello mostrato in questo depliant. L'immagine riprodotta non è una fotografia. Potrebbero quindi esserci lievi differenze nei dettagli rispetto alla realtà.

Copyright © 2009 Ricoh Europe PLC. Tutti i diritti riservati. Questo depliant, inclusi i contenuti e/o l'impaginazione, non può essere modificato e/o adattato, copiato in tutto o in parte e/o inserito in altro materiale senza l'autorizzazione scritta di Ricoh Europe PLC.

RICOH

www.ricoh-europe.com

Per maggiori informazioni contattare

Ricoh Italia Srl
Viale Martesana 12
20090 Vimodrone (MI)
Tel.: +39.02.91987100
Fax.: +39.02.91987282
www.ricoh.it

Per maggiori informazioni